

SuperYacht24

Il quotidiano online del mercato superyacht

Doccia I-Carbon, design che sfida il mare. Qualità che resiste nel tempo

Nicola Capuzzo · Thursday, July 10th, 2025

La colonna in fibra di carbonio a vista, rifinita con vernice protettiva trasparente anti-UV opaca, dialoga con i componenti in acciaio inox AISI 316 lavorati CNC dal pieno e spazzolati: un abbinamento di materiali premium che garantisce resistenza alla corrosione salina e un aspetto impeccabile nel tempo. Il sistema di aggancio proprietario con brevetto depositato consente l'installazione in coperta in pochi secondi e la rimozione altrettanto rapida al termine dell'utilizzo, anche con l'impianto idraulico in pressione: nessuna valvola da chiudere, nessuna interruzione al godimento della barca. Il pozzetto a filo coperta nasconde gli innesti per l'acqua calda e fredda, integrandosi perfettamente con la linea dello scafo. Due innesti rapidi per l'acqua e un terzo per il blocco meccanico assicurano una connessione stabile e sicura. La colonna si divide in due sezioni con connettori rapidi, per uno stivaggio pratico e compatto.

Installazione rapida

Montaggio e rimozione in pochi secondi, anche con impianto in pressione

Design nautico premium

Carbonio e AISI 316 per un oggetto d'arredo che valorizza ogni coperta

Brevetto depositato

Sistema di aggancio proprietario, unico sul mercato

Testata in laboratorio

Ogni unità viene collaudata individualmente prima della consegna

Caratteristiche principali

Design raffinato ed elegante estetica premium per gli spazi più esclusivi a bordo.

Funzionale e affidabile progettata per resistere all'ambiente marino più severo.

Facile installazione sistema brevettato di aggancio/sgancio rapido.

Bassa manutenzione materiali selezionati per durabilità e facilità di cura.

Colonna in fibra di carbonio leggerezza, rigidità e aspetto tecnico-luxury.

Componenti in acciaio inox AISI 316 lavorati CNC, finitura spazzolata.

Doccino incluso con tubo flessibile da 1,5 m.

Pozzetto flush-deck con innesti nascosti per acqua calda e fredda.

Colonna scomponibile in due sezioni per agevolare lo stivaggio.

Materiali: fibra di carbonio e acciaio inossidabile AISI 316

Finitura: Matte UV-clear coat · CNC brushed

Tubo della doccetta: 1,5 m flessibile

Sistema di collegamento: A innesto rapido proprietario (in attesa di brevetto)

Collegamento in pressione: Sì, non è necessario chiudere le valvole

Sezioni della colonna: 2, unite da connettori a innesto rapido

Controllo qualità: Testato singolarmente prima della vendita

Applicazione: Piattaforme da bagno · Ponti di yacht e superyacht

Ambiente: Uso marino all'aperto

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPER YACHT 24

SUPER YACHT 24 È ANCHE SU WHATSAPP: [BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE](#) ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

This entry was posted on Thursday, July 10th, 2025 at 5:34 pm and is filed under [Articolo pubbliredazionale](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.